



Produktgruppe: Daemmung

UD standard

ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:
95

ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:
Holzfasern

ZUSATZSTOFFE:
4 % PMDI-Verleimung

1 % Paraffin

PRODUKTBESCHREIBUNG:
UD standard - Die leichte Unterdeckplatte.

Die HOMATHERM® UD standard mit einer Rohdichte von 140 kg/m³ dient zur Windsicherung sowie als Zusatzdämmung. Außerdem verbessert die UD standard den Hitze- und Schallschutz. Zur Regensicherung nach 6 Wochen ist zusätzlich die Verwendung einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn, wie beispielsweise die HOMATHERM® Sanierungsbahn MK, notwendig.

Vorteile: Hergestellt im Trockenverfahren Umlaufende symmetrische Nut und Feder Durchgehend hydrophobiert Dampf diffusionsoffen Allgemein bauaufsichtlich zugelassen

WAERMELEITWERT [w/mk]:
0,041

SONSTIGE GUETEZEICHEN:
keine Angaben

GUETEZEICHEN BLAUER ENGEL:
nein

GUETEZEICHEN NATUREPLUS:
ja

GUETEZEICHEN OESTERREICHISCHES UMWELTSIEGEL:
nein

PRODUKTHOME PAGE:
<https://www.homatherm.com/produkte/ud-q11-standard/>

EINZELHANDEL:
nein

GUETEZEICHEN IBO:
nein

GUETEZEICHEN PEFC:
ja

GUETEZEICHEN FSC:
nein

Hersteller

Firma: HOMATHERM GmbH Co. KG
Strasse: Ahornweg 1
PLZ Ort: 06536 Berga

Telefon: +49 34651 416-0
Fax: +49 34651 416-37
Email: info@homatherm.com
Internet: www.homatherm.com

Firmenprofil: Dämmstoffe
Ob flexible Dämmmatten, lose Dämmflocken oder druckfeste Dämmplatten, HOMATHERM bietet für jede Situation die richtige Dämmung - für Dach, Wand und Boden oder Decken - rund ums ganze Haus. So eignen sich die leicht zu verarbeitenden flexiblen Dämmstoffmatten beispielsweise besonders gut für die Dämmung zwischen Sparren, Ständern oder Installationsebenen. Durch ihre hohe Formstabilität passen sie sich perfekt den örtlichen Gegebenheiten an und dämmen wärmebrückenfrei. Mit ein- bzw. aufgeblasenen losen Dämmflocken lassen sich dagegen auch komplizierte Dach- und Wandgefache bis in den letzten Winkel ausfüllen. Seit 2009 bietet HOMATHERM zudem mit der Produktgeneration Q11 eine Palette an druckfesten Dämmplatten für Dach, Wand oder Geschossdecke. Das Sortiment wird durch die zugelassenen WDVS EnergiePlus für Holz- und Mauerwerksbau komplettiert. Aufgrund der Herstellung im innovativen Trockenverfahren haben die Q11-Platten ein bis zu 30 Prozent geringeres Gewicht und damit eine bessere Wärmeleitfähigkeit als herkömmliche Produkte. Die zukunftsweisenden, ökologischen und wohngesunden HOMATHERM-Dämmstoffe!
Kontakt: Herr Tanz

Stand: 04.05.2018

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.