



Produktgruppe: Daemmung

ISOROOF

ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:

keine Angaben

ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:

Holzfasern

ZUSATZSTOFFE:

keine Angaben

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Dach: PAVATEX-Unterdeckplatten sind drei Monate frei bewitterbar und "wasserundurchlässig? gemäß der europäischen Norm für Unterdeckplatten EN 14964. ISOROOF Unterdeckplatten sind gleichzeitig auch Dämmplatten und dürfen deshalb bei der Berechnung des Wärmedurchgangs miteinbezogen werden.

Wand: ISOROOF Unterdeckplatten sind als diffusionsoffene, wasserableitende Schicht bei Aussenwänden in Holzbauweise mit Vorhangfassaden einsetzbar. Bei einer offenen Fassadenbekleidung ist eine zusätzliche Fassadenbahn, z.B. PAVATEX FBA, notwendig.

WAERMELEITWERT [w/mk]:

0,049

SONSTIGE GUETEZEICHEN:

keine Angaben

GUETEZEICHEN BLAUER ENGEL:

nein

GUETEZEICHEN NATUREPLUS:

ja

GUETEZEICHEN OESTERREICHISCHES UMWELTSIEGEL:

nein

PRODUKTHOME PAGE:

<https://www.pavatex.de/produkte/dach-holzfaser/isorooft/>

EINZELHANDEL:

nein

GUETEZEICHEN IBO:

nein

GUETEZEICHEN PEFC:

nein

GUETEZEICHEN FSC:

nein

Hersteller

Firma: Pavatex GmbH
Strasse: Wangener Str. 58
PLZ Ort: 88299 Leutkirch

Telefon: 0 75 61 / 98 55-0
Fax: 0 75 61 / 98 55-30
Email: info@pavatex.de
Internet: www.pavatex.de

Firmenprofil: Bauplatten
Unterdeckplatten Isolair, Pavarooft DW8 (Holz)
Dreifeldplatte für aussteifende Bepunktungen Pavaplan 3F (Holz)
Kontakt: Herr Müller Dämmstoffe
Dämmstoffe Pavatherm, Diffutherm (Holzfaser)
Kontakt: Herr Müller

Stand: 04.05.2018

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.