



Produktgruppe: Daemmung

STEICOspecial

ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:
keine Angaben

ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:
Holzfasern

ZUSATZSTOFFE:
Aluminiumsulfat, Paraffin, Lagenverklebung

PRODUKTBESCHREIBUNG:
STEICOspecial: Das bewährte Dämmsystem für die Dachsanierung von außen

Über das Dach mit seiner großen Fläche geht besonders viel Heizenergie verloren. Entsprechend hoch ist das Einsparpotenzial bei der Sanierung. Was aber, wenn das Dachgeschoss bereits ausgebaut ist und bewohnt wird? Hier bietet STEICOspecial die Lösung - eine ökologische Dämmplatte, die von außen direkt auf den Sparren verlegt werden kann.

Idealerweise wird zuerst der Bereich zwischen den Sparren gedämmt - z.B. mit dem flexiblen Holzfaser-Dämmstoff STEICOflex aus dem STEICO System. Häufig sind Altbausparren aber zu gering dimensioniert, um allein mit einer Zwischensparrendämmung zeitgemäße Dämmwerte zu erreichen. Mit STEICOspecial ist es möglich, die erforderliche Zusatzdämmung oberhalb der Sparren anzubringen. Der Wohnraum unter dem Dach wird nicht beeinträchtigt. Die Dämmplatten bestehen aus natürlichen Holzfasern und werden ohne bedenkliche Zusätze nach dem langjährig bewährten "Nassverfahren" hergestellt. Die Plattenbindung erfolgt dabei nicht durch zugesetzte Leime, sondern allein durch das holzeigene Bindemittel Lignin.

Sofortiger Witterungsschutz - sofortige Winddichtheit
Bei Dachsanierungen von außen ist es notwendig, dass so schnell wie möglich der Witterungsschutz für die darunterliegende Wohnfläche gewährleistet wird. Die umlaufende Spezial-Profilierung von STEICOspecial garantiert die winddichtende Eignung und Wasserableitung ohne zusätzliche Fugenabklebungen bei Dachneigungen von mindestens 16 °. So schützt STEICOspecial noch am Tag der Verlegung das Dach vor Regen und Witterung.

Einsatzbereiche:

Wärmedämmende Unterdeckplatte aus natürlicher Holzfaser für Dachsanierung und Neubau.
Unterdeckung für die wirtschaftliche hochdämmende Aufdachdämmung. Wärmedämmende Wandbauplatte für Gebäude aller Art.

Vorteile: Sanierungsplatte für die zusätzliche Dämmung oberhalb der Sparren 3-fach
Funktion: winddichtende Ebene, zweite wasserführende Ebene, Dämmung
Vermindert konstruktive Wärmebrücken
Hagelsicher
Exzellenter sommerlicher Hitzeschutz und optimaler Schallschutz
Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit im Sanierungsbereich
Unterdeckplatte für

Dachneigungen ? 16°. Als Behelfsdeckung geeignet. Ökologisch, umweltverträglich und recyclingfähig wie natürliches Holz. Langjährig bewährte Qualität

WAERMELEITWERT [w/mk]:

0,046

SONSTIGE GUETEZEICHEN:

keine Angaben

GUETEZEICHEN BLAUER ENGEL:

nein

GUETEZEICHEN NATUREPLUS:

nein

GUETEZEICHEN OESTERREICHISCHES UMWELTSIEGEL:

nein

PRODUKTHOME PAGE:

<http://www.steico.com/produkte/holzfaser-daemmstoffe/steicospecial/ueberblick/>

EINZELHANDEL:

nein

GUETEZEICHEN IBO:

nein

GUETEZEICHEN PEFC:

ja

GUETEZEICHEN FSC:

ja

Hersteller

Firma: STEICO SE
Strasse: Otto-Lilienthal-Ring 30
PLZ Ort: 85622 Feldkirchen

Telefon: 0 89 / 99 15 51-0
Fax: 0 89 / 99 15 51-26
Email: info@steico.com
Internet: www.steico.com

Firmenprofil: Ökologische Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen (Holz und Hanf) für Dach, Wand und Decke, Konstruktive Elemente
Stabile Dämmplatten und flexible Dämmstoffe, Passivhauskomponenten, Wärmedämm-Verbundsysteme, Furnierschichtholz
Kontakt: Heiko Seibert, Leiter Vertrieb oder Rainer Blum, Leiter Anwendungstechnik

Stand: 04.05.2018

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.