



**Produktgruppe:** Boeden

## Sollingdiele

**ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:**

100

**ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:**

Holz

**PRODUKTBESCHREIBUNG:**

Unsere Solling-Massivholzdielen sind in einer breiten Auswahl von Holzarten und in zahlreichen Qualitäten und Sonderausführungen erhältlich. Die Verwendung von Hölzern aus nachhaltiger, heimatnaher Holzwirtschaft und eine sorgfältige Verarbeitung sind uns ein besonderes Anliegen. Es werden daher fast ausschließlich europäische Hölzer verwendet. Die Sollingdiele ist ein Qualitätsprodukt aus deutscher Fertigung. Alle Dielen durchlaufen mehrere Qualitätskontrollen, werden einzeln von Hand sortiert und sauber überarbeitet, so dass eine reibungslose und weitgehend verschnittfreie Verlegung möglich ist. Die CE-Kennzeichnung, die Einhaltung der aktuellen DIN EN 13226 sowie die bauaufsichtliche Zulassung dokumentieren die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben und die gesundheitliche Unbedenklichkeit.

Jede Diele ist rundum mit Nut und Feder zur "endlosen" Verlegung ausgestattet. Für besonders große Räume, die mit durchgehenden Dielen ausgelegt werden sollen, können wir auf Anfrage auch Fixlängen bis 4,90 m liefern. Wer auf der Suche nach einem Schnäppchen ist, sollte über die Verwendung von Kurz-Dielen nachdenken. Diese sind als Anfallprodukt zeitweilig lieferbar. Sie erhalten so einen hochwertigen Holzbelag zu attraktiven Preisen. Bitte fragen Sie die Verfügbarkeit vorab bei uns an!

Die Ausführungen

Die Dielen können wir wahlweise scharfkantig gehobelt für den bauseitigen Schliff und Oberflächenbehandlung (ergibt eine glatte Fläche ohne Fasen), oder vorgeschliffen mit leichter Fase oder wohnfertig geschliffen und endbehandelt liefern.

Besondere Effekte, wie z.B. ein antiker Charakter, lassen sich durch die Behandlung mit Strukturbürsten und speziellen Hobeltechniken erzielen. Farbvariationen können durch thermische Behandlung oder durch "räuchern" gerbsäurehaltiger Hölzer sowie durch die Verwendung von Weißöl, farbigen Ölen (auch nach Vorlage) oder durch kälken erzielt werden.

Verlegung der Dielen

Massivholzdielen werden in der Regel auf eine Holzunterkonstruktion verdeckt geschraubt. Bei nur geringer vorhandener Aufbauhöhe können Dielen - je nach örtlichen Gegebenheiten - auch auf einem bestehenden Estrich verklebt werden. Schwimmende Verlegung durch den Einsatz von speziellen Edelstahl-Klammern ist ebenfalls möglich. Hierfür geeignet sind geschliffene und gefaste, oder oberflächenfertige Dielen, die als sogenannte "Klammerdiele" bestellt werden können.

Holzarten und Qualitäten

Eine Übersicht über die verschiedenen Holzarten und Ihre Eigenschaften sowie die Qualitätsmerkmale bieten wir Ihnen mit den nachfolgenden Tabellen.

**SONSTIGE GUETEZEICHEN:**

keine Angaben

**GUETEZEICHEN BLAUER ENGEL:**

nein

**GUETEZEICHEN NATUREPLUS:**

nein

**GUETEZEICHEN FSC:**

nein

**GUETEZEICHEN PEFC:**

nein

**GUETEZEICHEN OESTERREICHISCHES UMWELTSIEGEL:**

nein

**GUETEZEICHEN IBO:**

nein

**GUETEZEICHEN HOLZ VON HIER:**

nein

**PRODUKTHOME PAGE:**

[https://www.fagus-naturbaustoffe.de/produkte/holzfussboeden\\_massivholzboden/dielen](https://www.fagus-naturbaustoffe.de/produkte/holzfussboeden_massivholzboden/dielen)

**EINZELHANDEL:**

nein

## Hersteller

---

<b>Firma:</b>	Fagus Naturbaustoffe GbR
<b>Strasse:</b>	Höxtersche Straße 1
<b>PLZ Ort:</b>	37691 Boffzen
<b>Telefon:</b>	+49 (0) 52 71 / 96 66 660
<b>Fax:</b>	+49 (0) 52 71 / 96 66 664
<b>Email:</b>	<a href="mailto:info@fagus-naturbaustoffe.de">info@fagus-naturbaustoffe.de</a>
<b>Internet:</b>	<a href="https://www.fagus-naturbaustoffe.de/">https://www.fagus-naturbaustoffe.de/</a>

**Firmenprofil:**

Wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Wir laden Sie ein, sich auf unserer Webseite über unseren Betrieb, unsere Firmenphilosophie und unsere Produktpalette zu informieren. Fagus Naturbaustoffe Mehr als natürliche Baustoffe: Neben dem Vertrieb von Natur-Baustoffen jeder Art bietet Fagus Naturbaustoffe auch handwerkliche Leistungen an. Dazu gehören unter anderem die Verlegung hochwertiger Massivholzböden, die Produktion von Kassettenböden nach einem eigenem patentierten Verfahren und die Dämmung mit natürlichen Dämmstoffen. Egal worum es sich handelt: eine sorgfältige Planung ist die wichtigste Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten und ein gutes Ergebnis - gerne beraten wir Sie bezüglich konstruktiver und gestalterischer Möglichkeiten unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten in Ihren Gebäuden. Ihr Uwe Raulfs Geschäftsführer - Fagus Naturbaustoffe

Stand: 18.04.2018

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.