



Produktgruppe: Daemmung

best wood TOP 140

ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:
94

ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:
Holzfasern

ZUSATZSTOFFE:
PMDI Verleimung, Paraffin, Latex

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Holzfasern-Dämmung als bewitterbare Aufsparrendämmung, Aufdachdämmung und regensichere Unterdeckplatte

? rutschhemmende Latexbeschichtung

? erhöhter Dämmwert

Unsere Aufsparrendämmung TOP 140 ist eine druckfeste und bewitterbare Dämmplatte und bei Dachneigungen $\geq 15^\circ$ als regensichere Unterdeckung in Klasse 3 ZVDH eingeordnet. Ebenso kann die Aufsparrendämmung TOP 140 sehr gut als bewitterbare Fassadendämmung bei geschlossener und hinterlüfteter Vorhang-Fassade genutzt werden. Die best wood Holzfasern-Dämmung TOP 140 ist durch das Paraffin (Wachs) durchgehend hydrophobiert. Die Oberfläche hat eine rutschhemmende Latexbeschichtung. Durch unser einzigartiges Produktionsverfahren wird die Platte von beiden Seiten bedampft und hat dadurch zwei gleich stabile Oberflächen. So kann die Platte beidseitig verwendet werden und es fällt kaum Verschnitt an. Die TOP 140 ist bis zu 12 Wochen frei bewitterbar. Auf Nageldichtbänder kann verzichtet werden. Die TOP 140 ist auf Pressung und fugenfrei zu verlegen. Bereits kleinste Fugen müssen vor der Montage der Konterlatte mit best wood Unterdeckbahnen-Klebedichtmasse UDB geschlossen werden.

Anwendungsbereiche: Vorübergehend bewitterbare Aufsparrendämmung und Aufdachdämmung (ab 15° Dachneigung, in Klasse 3 ZVDH eingeordnet) Laut gutachterlicher Stellungnahme der Holzforschung Austria als regensicheres Unterdach nach ÖN B4119 geeignet. Wasserabweisende Unterdeckplatte Dach und Wand UDP-A gemäß ZVDH

Vorteile: Druckfeste Holzfasern-Dämmplatte mit einem Gewicht von 140 kg/m^3 Erhöhter Dämmwert Hervorragender Wert der Wärmeleitfähigkeit Exzellenter sommerlicher Hitzeschutz und optimale Wärmedämmung im Winter Bewitterbare Aufdachdämmung $\geq 15^\circ$ als regensichere Unterdeckung in Klasse 3 ZVDH eingeordnet Bis zu 12 Wochen frei bewitterbar Rutschfeste Latexbeschichtung für mehr Sicherheit auf dem Dach Auf Nageldichtbänder kann verzichtet werden Verbessert den Schallschutz: Holzfasern-Dämmplatten sind eine sehr gute Schalldämmung, je höher die Rohdichte desto besser die schalldämmende Wirkung Durchgehend hydrophobiert Diffusionsdicht und somit feuchtigkeitsregulierend Einfache Verlegung - abgesichert durch unsere Verarbeitungsrichtlinien Aufdachdämmung Kaum Verschnitt durch beidseitige Verwendbarkeit der Holzfasern-Dämmplatten Komplett recycelfähig

WAERMELEITWERT [w/mk]:
0,042

SONSTIGE GUETEZEICHEN:
CE, ZVDH Materialgarantie

PRODUKTHOME PAGE:
<https://www.schneider-holz.com/holzfaserdaemmplatten/holzfaserdaemmstoffe/aufsparrendaemmung/t-op-140-aufsparrendaemmung.html>

Hersteller

Firma: best wood SCHNEIDER® GmbH

Strasse: Kappel 28

PLZ Ort: 88436 Eberhardzell-Kappel

Telefon: 07355 9320 0

Fax: 07355 9320 300

Email: info@schneider-holz.com

Internet: www.schneider-holz.com

Ansprechpartner: Bianca Reuter-Fischer
b.reuter@schneider-holz.com

Firmenprofil: best wood SCHNEIDER® GmbH ist ein europaweit agierendes, mittelständisches Unternehmen mit Produktionsstandort in Süddeutschland und einer Niederlassung in der Schweiz. Wir produzieren alle statisch belasteten Holzprodukte für den modernen Holz- und Passivhausbau, sowie flexible und druckfeste best wood HOLZFASER-DÄMMPLATTEN für die Anwendungsbereiche Dach, Wand und Decke. Alle unsere Produkte sind PEFC und natureplus zertifiziert. Das natureplus®-Gütesiegel kennzeichnet die besten Produkte für Nachhaltiges Bauen.

Stand: 10.12.2018

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.