



Produktgruppe: Trockenbau

Claytec-Lehm- Bauplatte

ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:

30

ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:

Baulehm und Ton, Perlite, Schilfrohrgebe, Hanf, Jutegewebe

BESCHREIBUNGSTEXT:

Die CLAYTEC Lehm- Bauplatte besteht aus Lehm und Schilf, sie ist Bauplatte und Lehmputz in einem. Sie ermöglicht Trockenbau in Rein-Natur. Die Einsatzgebiete sind die Beplankung von Trennwänden und Vorsatzschalen, abgehängte Decken und der Dachgeschoss-Ausbau.

Anwendungsgebiet:

Lehm- Bauplatte zum Beplanen von Holz- und Metallständerkonstruktionen im Innenbereich. Für Innenwände, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen im Trockenbau. Als Untergrund für YOSIMA Lehm- Designputz oder CLAYTEC Lehm- Oberputz fein mit CLAYFIX Lehmanstrich.

Zusammensetzung:

Baulehm und Ton, Perlite, Schilfrohrgebe, Hanf, Jutegewebe.

Baustoffwerte:

Rohdichte ca. 700 kg/m³ (Wärmeleitfähigkeit-Wert nach Messung der Lehm- Bauplatte D25 0,13 W/mK, ? 18)

ZERTIFIKATE:

keine Angaben

GUETEZEICHEN NATUREPLUS:

nein

GUETEZEICHEN FSC:

nein

GUETEZEICHEN PEFC:

nein

GUETEZEICHEN HOLZ VON HIER:

nein

PRODUKTHOME PAGE:

<http://www.claytec.de/produkte/baustoffe/lehm-trockenbau/lehm- bauplatte-20-und-25-mm.html>

EINZELHANDEL:

nein

Hersteller

Firma: CLAYTEC-Baustoffe aus Lehm - Lehmbau Peter Breidenbach

Strasse: Nettetaler Straße 113

PLZ Ort: 41751 Viersen-Boisheim

Telefon: 0 21 53 / 9 18-0

Fax: 0 21 53 / 9 18-18

Email: service@claytec.com

Internet: www.claytec.de

Firmenprofil: Bauplatten
Lehmbauplatten (Schilfrohr, Jute)
Kontakt: Ulrich Röhlen Dämmstoffe
Lehmbauplatten (Schilfrohr)
Kontakt: Ulrich Röhlen

Stand: 11.04.2018

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.